



Verarbeitungshinweise

Anwendungsbereich	für Farblaserdrucker und Kopierer (mit oder ohne Fixieröl)
Material	Spezialpapier mit transparenter Beschichtung
Geeignet für	Baumwolle, Baumwoll-Mischgewebe und Kunstfasern
Verarbeitung	Muss spiegelverkehrt bedruckt werden Schweres Papier Seitenverkehrt by-pass /MZ-P. fach und danach kontourenscharf außschneiden
Anwendungsparameter	Bildseite nach oben legen Temperatur: 185°C Zeit: 18-20 Sekunden Druck: hoch Trägerpapier nach 5 Sekunden im warmen Zustand abziehen.
Waschbarkeit	Um die Waschbeständigkeit und Farbbrillanz zu verbessern wird empfohlen, das fertige Transfer mit Silikonpapier abzudecken und nochmals für 10 Sekunden zu pressen: 60°C maschinenwaschbar und dabei auf links wenden. Zum Bügeln müssen die Textilien ebenfalls auf links gewended werden.
Hinweis	Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Alle Angaben ohne Gewähr
Format	A3
Packung	100 Blatt

