


rEvolution

fashion system

PS BLANC2

Spezialtransferfolie PRINT & CUT für dunkle und farbige Textilien



Solvent und ECOSolvent

Seitenrichtig

Muss **seitenrichtig** gedruckt werden und völlig trocken sein.
 Drucktemperatur 40°~50°, bei Kontourschneiden 35°.
 Besser kalt schneiden mit Flockmesser, niedrigem Messerdruck (100gr)
 und langsamer Geschwindigkeit (10 mm/s).
 Nur für elliptische, runde und einfache Kontouren geeignet.
 Nicht geeignet für Buchstaben.


Transferparameter

Der Druck muß vor der Weiterverarbeitung komplett getrocknet und ausgedünstet sein. Eine Wartezeit von mindestens 8 Stunden wird empfohlen, diese Zeit kann sich durch die Umgebungsbedingungen verlängern.

150°C



MANUELL



PNEUMATISCH



150°C

15 sec




12 sec

Medium



4 Atm


Kalt



Kalt

PAPIER IM KALTEN ZUSTAND ABZIEHEN Der Druck wird seitenrichtig auf das Textil platziert und mit 2 Bögen Backpapier abgedeckt.

Technische Leistungsmerkmale



40 ~ 60°C max.
Von hinten nachbügeln

Öl- und Kratzerschutz
von Tintentyp abhängig



Verpackungseinheit



PSBLANC262x3
Breite 62,5 cm
Länge 3 m

PSBLANC262x20
Breite 62,5 cm
Länge 20 m

Rossi Impex
GmbH

ROSSI IMPEX GmbH
Alfredstr. 32 - 45127 Essen - GERMANY
Tel + 49 (0) 201 1769706
Fax + 49 (0) 201 1769707
email: rossi.impex@t-online.de

SHOCK LINE
TECNOLOGIE TRANSFERS