


Spezialtransferfolie PRINT & PRESS für Natur-und synth. Leder, Holz, Canvas, Kork, PVC Banner usw.



Solvent und ECOSolvent



LASER COLOR



Spiegelverkehrt

Muss **spiegelverkehrt** gedruckt werden und völlig trocken sein.
Nur für hellen Untergrund.
Rollen geeignet für Inkjet Solventdrucker.
Bögen geeignet für Farblaserdrucker und Kopierer.

Transferparameter


Der Druck muß vor der Weiterverarbeitung komplett getrocknet und ausgedünstet sein. Eine Wartezeit von mindestens 8 Stunden wird empfohlen, diese Zeit kann sich durch die Umgebungsbedingungen verlängern.

150°C			PNEUMATISCH mit 2 mm Silikongummi Druckunterlage		120°C
50 sec			PNEUMATISCH ohne Silikongummi Druckunterlage		30 sec
Hoch					6 Atm
Kalt					Kalt

PAPIER NACH ERKALTEN ABZIEHEN

Das Motiv exakt ausschneiden. Bildseite nach oben legen, pressen und Trägerpapier im kalten Zustand abziehen. Nachpressen (mit Silikonmatte) führt zu einem Soft-Feeling.

Technische Leistungsmerkmale



Nicht **X**waschbar

Öl- und Kratzerschutz
von Tintentyp abhängig



Verpackungseinheit



PSFILMGA3, A3 - 100 Blatt

H 61cm x 3m H 61cm x 25m
H122cm x 25m H122cm x 50m

