

rEvolution

fashion system

PRINTCUT NEW

Spezialtransferfolie **PRINTCUT** für dunkle und farbige Textilien



Solvent und ECOSolvent

Seitenrichtig

Muss **seitenrichtig** gedruckt werden. **Druck- und Schneidefunktionen können gleichzeitig ausgeführt werden.** Druck Temperatur 40°~50°. Schneiden mit Flock Messer, niedrigem Messerdruck und langsamer Geschwindigkeit. Geeignet für Buchstaben.


Transferparameter

Der Druck muß vor der Weiterverarbeitung komplett getrocknet und ausgedünstet sein. Eine Wartezeit von mindestens 8 Stunden wird empfohlen, diese Zeit kann sich durch die Umgebungsbedingungen verlängern.

160°C	C°	MANUELL		PNEUMATISCH	C°	160°C
18 sec						15 sec
Medium						4 Atm
Kalt	C°				C°	

PAPIER IN KALTEM ZUSTAND ABZIEHEN Der Druck wird seitenrichtig auf dem Textil platziert und mit 2 Bögen Backpapier abgedeckt.

Technische Leistungsmerkmale



40 ~ 60°C max.
Von hinten nachbügeln

Oel- und Kratzerschutz
vom Tintentyp abhängig



Verpackungseinheit



PRINTCUT 0,50x3
Breite 50 cm
Länge 3 m

PRINTCUT 0,50x20
Breite 50 cm
Länge 20 m

Rossi Impex
GmbH

ROSSI IMPEX GmbH
Alfredstr. 32 - 45127 Essen - GERMANY
Tel + 49 (0) 201 1769706 - Fax + 49 (0) 201 1769707
info@rossi-impex.com - www.rossi-impex.com

SHOCK LINE
TECNOLOGIE TRANSFERS